

**Dichiarazione di Prestazione N. CPR-IT4/ B1254 rev. 08/11/2021**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: POLYVAP FIX P-AL
- 2) Usi previsti: Membrana flessibile bituminosa per il controllo del vapore
- 3) Fabbricante: POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)
- 4) Sistemi di VVCP: Sistema 3
- 5) Norma armonizzata: EN 13970:2004 + A1:2006  
 Organismi notificati: CSI SPA , N. 0497  
 CSI SPA , N. 0497

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità	Passa (metodo B)
Proprietà a trazione:	Resistenza a trazione (L/T): 400/200 (±20%) N/50 mm Allungamento (L/T): 30/30 (±15) %
Resistenza all'urto	≥ 600 mm (metodo A)
Resistenza alla lacerazione	(L/T): 100/100 (±30%) N
Resistenza dei giunti:	Resistenza al taglio (L/T): NPD
Flessibilità a bassa temperatura	≤ -20 °C
Permeabilità al vapore d'acqua	≥ 1.000.000 μ
Durabilità' della permeabilità al vapore d'acqua:	Dopo invecchiamento artificiale: ± 50% V.I. Dopo esposizione agli agenti chimici ± 50% V.I.
Sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Ing. P. Ciferri**

Li Ponte di Piave, addì 08/11/2021

.....  .....

*Informazioni REACH: questo prodotto è un articolo ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e di conseguenza, secondo gli Articoli 31 e 33 dello stesso Regolamento, non necessita di una Scheda di Sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle indicazioni riportate sulla Scheda Tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.*



Polyglass SpA mette a disposizione le DoP in formato Pdf sul proprio sito web.

Versione: 3

Prodotto invariato. Aggiornato indirizzo di contatto del produttore.



POLYVAP FIX P-AL  
Marcatura CE  
Allegato a DoP N. CPR-IT4/ B1254  
rev. 08/11/2021

 0497 0497	 POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
16 CPR-IT4/ B1254 rev. 08/11/2021 EN 13970:2004  POLYVAP FIX P-AL Membrana flessibile bituminosa per il controllo del vapore	
Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità	Passa (metodo B)
Proprietà a trazione:	Resistenza a trazione (L/T): 400/200 ( $\pm 20\%$ ) N/50 mm Allungamento (L/T): 30/30 ( $\pm 15\%$ ) %
Resistenza all'urto	$\geq 600$ mm (metodo A)
Resistenza alla lacerazione	(L/T): 100/100 ( $\pm 30\%$ ) N
Flessibilità a bassa temperatura	$\leq -20$ °C
Permeabilità al vapore d'acqua	$\geq 1.000.000$ $\mu$
Durabilità' della permeabilità al vapore d'acqua:	Dopo invecchiamento artificiale: $\pm 50\%$ V.I. Dopo esposizione agli agenti chimici $\pm 50\%$ V.I.
Sostanze pericolose	NPD

**Nota:**

*POLYGLASS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella riportata sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:*

- valori NPD (nessuna prestazione determinata) che possono essere omessi dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- presenza del prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.